



STAMP FOIL s.p.a.

NASTRI METALLIZZATI E COLORATI PER STAMPA A CALDO

INDUSTRIA GRAFICA

SCHEDA TECNICA ***SERIE: H-MS***

TIPO PRODOTTO:	- foil pastello opaco;
SETTORE DI APPLICAZIONE:	- industria grafica dell'etichetta e della cartotecnica (carta comune, carta goffrata, carta vergata, carta patinata, carta verniciata), della legatoria, della piccola pelletteria (pelle e finta pelle) e della calzatura;
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:	- rilascio morbido; - eccellente definizione; - buona coprenza; - ottimo per tratti fini; - minore coprenza rispetto alla serie MS; - ampia gamma di colorazioni realizzabili con minimi quantitativi di produzione;
CONDIZIONI DI STAMPA:	- 130°C / 150°C per stampatrici in piano; - 150°C / 180°C per stampatrici cilindriche;
MISURE STANDARD:	- larghezza: 660 mm; - lunghezza: 122-244-305-610-3050 metri; - anima: 25-75-150 mm; - spessore: 12 my; - altre misure sono disponibili su richiesta;
CONSIGLI DI STAMPA:	- è necessario trovare la giusta combinazione tra temperatura, tempo di sosta e pressione per raggiungere i migliori risultati di stampa;

Si prega di notare che le superfici, gli equipaggiamenti per la stampa e le condizioni di lavoro variano da cliente a cliente. E' essenziale che gli utenti finali effettuino tutti i propri test del caso per individuare il prodotto più adatto per le proprie applicazioni.

Web site:

www.stampfoil.it

Email: info@stampfoil.it



STAMP FOIL s.p.a.

NASTRI METALLIZZATI E COLORATI PER STAMPA A CALDO

GRAPHIC INDUSTRY

TECHNICAL DATA SHEET **SERIE: H-MS**

PRODUCT TYPE:	- matt pigment foil
APPLICATION FIELD:	- graphic (wide range of paper, labels, greeting cards), bookbinding, artificial and genuine small leather, footwear industry, shoe insoles and capsules (for example wine and champagne capsules)
MAIN CHARACTERISTICS:	- soft release - excellent definition - good coverage - good for fine details - suitable for vertical and cylinder stamping machine - wide range of colours - less heavy than MS - suitable for various substrates
STAMPING CONDITIONS:	- 130°C / 150°C for vertical machines - 150°C / 180°C for cylinder machines
STANDARD ROLL SIZES:	- width: 660 mm - length: 122-244-305-610-3050 meters - core: 25-75-150 mm - thickness: 12 my - other sizes are available on request
STAMPING HINTS:	- it is necessary to find the best adjustment between die temperature, dwell time and pressure to reach the best stamping results

Please kindly note that substrates, stamping equipment and working conditions vary for each customer. It is essential that end users carry out their own test to identify the most suitable product for their own application.

Web site:

www.stampfoil.it

Email: info@stampfoil.it